

## ごぼうハーベスタ

PH800・1200

適応馬力  
30~90PS

## ごぼうリフター

PL800

適応馬力  
28~50PS

### 掘り上げ・抜き取り・まとめ置きが一人作業!



中・大型トラクタ用

PH1200 50~90PS

新パイプ方式低振動モデル

(当社従来機比)



小・中型トラクタ用

PH800 30~50PS



小型トラクタ用

PL800 28~50PS

小・中型トラクタ~大型トラクタ対応モデルまでラインナップ



ごぼうハーベスタ リフター  
PH800・1200 PL800

機能充実で納得価格!

ごぼう収穫  
省力化の決定版!!



高能率抜取り搬送

大径ブリーと斜上方に引き抜く搬送コンベアが、ごぼうをやさしく挟み抜取り搬送し、スムーズな作業。

まとめ置き

ドロップにより一定量のごぼうをトラクタ左後方にまとめ置きし、次の畝へスムーズに移動でき、連続作業が可能。



ラクラク収穫

ディガーウィングの微振動により、ごぼうを地中より浮き上げ、キズなし収穫。

いつもスッキリ作業

大型ディスクコルタで強制排土し、リフター、ウィング、コンベア等への絡みつきがなく、常にスッキリ作業。

畝合わせ簡単

リフター部は油圧式でスライド調整でき、畝合わせが簡単。




様々なほ場条件に対応

独自のスリムなウィング形状と新パイプ方式によりトラクタのけん引抵抗が少なく、雨上がりの土が重い状態などでもスムーズに作業ができます。



様々な条間・トラクタに対応 (PH1200)

作業位置調整は油圧スライドに加え、マストの組替えができ、丘引き・溝引き作業にも対応。お使いのトラクタ・条間に合わせた最適な作業位置が確保できます。



作業姿勢が一定 (PH1200)

作業中にごぼうハーベスタを左右にスライドしても作業姿勢を一定に保つWフレーム構造を採用。安定した収穫作業が行えます。

補助作業者が楽な排土板 (オプション)

収穫したゴボウをまとめ置きする位置の土を平らにならすので、収穫後の後作業が楽になります。

●排土板：PH800用/PH1200用



■主要諸元

型式	全長 (mm)	全巾 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	スライド巾 (mm)	ドロップ装置	作業速度 (km/h)	作業能率 (hr/10a)	適応トラクタ kW(PS)	装着装置の種類	オプション 排土板
PH 1200	3060	1900	2170	537	オフセット作業時：右150～右500 センター作業時：左160～右190	有	0.8～1.5	1.5～3.5	36.0～66.0(50～90)	日農工標準3P 2形 直装	○ PH120-90
PH 800	2600	2000	2100	435	右320・左30	有	0.8～1.5	1.5～3.5	22.1～36.8(30～50)	日農工標準3P 1・2形 直装	○ PH8-H91
PL 800	1600	1070	1350	250	右320・左30	—	0.8～1.5	1.5～3.5	20.6～36.8(28～50)	日農工標準3P 1・2形 直装	—

※作業能率は条間0.9mの時。 ※油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社  
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259

製品窓口 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127  
 部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171  
 本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607  
 北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655  
 仙台営業所 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782  
 関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910  
 新潟営業所 / TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160  
 岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・